



# Mindre underhåll med hållbar trall

Kärnfurutrall

SCA SmartTimber

KÄRNFURUTRALL

KÄRNFURUTRALL

# Kärnan från Norrland

Från de norrländska skogarna, från senvuxen furu som är 80-100 år gamla, tillverkar vi vår kärnfurutrall. Virket kommer från den innersta och hårdaste delen av furustockarna och består av minst 99 procent kärnved. Kärnfurun har lång livslängd utan att den kräver behandling eller inoljning och med tiden får den en vacker silvergrå nyans.

## Tydliga fördelar

- 99 % kärnved
- Naturligt rötskydd
- Kupad yta
- Kräver mindre underhåll

## Silvergrå nyans

Det tar cirka två år innan trallen får sin vackra silvergrå nyans. För en annan nyans kan du använda pigmenterad tralolja.

## Regnet rinner av

Varje planka är lätt kupad för effektivare vattenavrinning. Detta ökar virkets livslängd och minskar sprickbildning.

Kupningen är 2 mm från flatsidans centrum till flatsidans ytterkant.

## Trall

- 28 x 140 mm kupad
- 28 x 120 mm slät

## L4200

## L4800

## Regel

- 28 x 45 mm

## Stolpe

- 122 x 122 mm

## L5400

# Underhållsfri trall med silvergrå yta

99 procent kärnfurutrall kräver ingen behandling för ökad livslängd. Med tiden kommer trallen att få en jämn grå nyans – helt utan behandling eller pigmentering. Det tar cirka två år tills trallen får sitt vackra silvergrå utseende, men redan efter ett halvår har ytan börjat skifta i grått.

# Montering

- 1.** Förvara trallen utomhus innan användning. Täck över men säkerställ god ventilation för att undvika att mögel bildas.
- 2.** Vänd den kupade sidan uppåt och de fasade kanterna nedåt.
- 3.** Förborra eller använd självborrande trallskruv. Skruva cirka 15 mm från brädans kant. Fäst alltid med två skruvar vid varje regel. Undvik att dra åt skruvarna för hårt, på så sätt minskar du risken att virket spricker över tid.
- 4.** Montera minst 30 cm över mark. Altanvirket bör du montera på regler. Det är viktigt att konstruktionen har god ventilation och luftgenomströmning. Ha minst 5 mm avstånd mellan kärnfurubrädorna. Eventuell sidobeklädnad görs med bred springa.
- 5.** När UV-ljuset bryter ner ligninet i träet, kan fliskritning/fiberludd uppstå. Detta är en naturlig process och kan borstas bort med en hård borste. Tvätta trallen varje år för att undvika att mögel bildas.



## ANVÄNDINGSOMRÅDE

Altan och uterum, minst 30 cm över mark.

## ÅTGÅNG

7 löpmeter per m<sup>2</sup>  
Gäller 28 x 140 mm

## UTSEENDE

Grånar med tiden. Det tar cirka 2 år att uppnå en jämn silvergrå nyans.

## 99 % KÄRNVED

- Målfuktkvot 16-18 %

## TIPS! Inga synliga skruvskallar

Att slippa synliga skruvskallar i trallen är inte bara oslagbart snyggt, det betyder också mindre stickor och minskad risk för sprickor. För dolt montage, finns trallskruvssystem där skruven skruvas i sidan av trallbrädan med hjälp av tillhörande monteringsverktyg.



Mindre underhåll

### Mindre underhåll

Vårt naturliga alternativ för trall är gjord av 99 procent kärnfuru och kräver inte någon behandling för ökad livslängd.



Naturligt rötskydd

### Skyddar mot svartmögel och alger

Våra exteriörprodukter är särskilt effektiva mot svartmögel och alger.



Kupad yta

### Regnet rinner av

Varje planka är lätt kupad för effektivare vattenavrinning. Detta ökar verkets livslängd och minskar sprickbildning.

## BRA MILJÖVAL

Kärnfurutrallen har mycket liten påverkan på miljön då den inte är behandlad eller impregnerad. Trallen är rik på naturens egna impregneringsämnen och är på så sätt naturligt beständig mot röta, svamp och skadedjur. Eftersom kärnfurutrallen, till skillnad från impregnerad trall, inte innehåller några tillsatta ämnen kan spill hanteras som brännbart virke.

Miljö- och spårbarhetscertifierad enligt FSC® C023232 och PEFC™

SCA är Europas största privata skogsägare, vilket ger oss full kontroll på hela kedjan från plantering till montering.

Det ger oss unika möjligheter att utveckla nya produkter ända ifrån grunden. Våra senaste innovationer löser vardagliga problem för både byggare och bygghandlare.

Det förenklar arbetet och sparar tid och pengar.  
Det kan man kalla SCA SmartTimber.

